

ユニフォームフィニッシャーMLTF "ECO" シリーズ

【当社従来機と比較し、生産能力は同等で《40%》の電気消費量を削減しました。】

特 徴

- ウール・ユニフォームあらゆる品物に対応します。
- 蒸気室、乾燥室が独自の特殊構造になっており、抜群の仕上がりを見せます。
- スチームの吹き出し量の調節がワンタッチで行えるので品物に応じた最適な仕上がりが期待できます。
- 乾燥風量がワンタッチで3段階の調節が行えるので品物に応じた最適な仕上がりが期待できます。
- 搬送コンベアの手速度を無段階に調節できるので品物に応じた最適な仕上がりが行えます。
- シンプルな設計でメンテナンスが楽に行えます。
- 設置スペース、レイアウトに合わせ、ストレート型、リターン型が選べます。
- 機械の導入後、処理量が増えた場合は現地で増設可能です。
※ストレート型のみです。
- ◆本機シリーズは、工場の生産量に応じた大型機もご用意しております。

■機械仕様(ストレートタイプ)

型 式	MLTF-400E	MLTF-600E
最大処理能力	120枚/時(乾燥)600枚/時(仕上げ)	200枚/時(乾燥)800枚/時(仕上げ)
電 源	三相 200V	三相 200V
乾燥用モータ	750W×2	750W×3
排気用モータ	750W(接続径250mm)	750W(接続径250mm)
チェン駆動モータ	90W	90W
出口冷風モータ	300W	300W
最大負荷電流	7(A)	10(A)
蒸気使用圧力	0.5~0.7Mpa	0.5~0.7Mpa
蒸気消費量	130~150kg/時	180~200kg/時
蒸気配管径	IN:20A OUT:25A	IN:20A OUT:25A
機械寸法	長さ4500×幅940×高さ2480(mm)	長さ5500×幅940×高さ2480(mm)
機械重量	1600kg	2000kg

■機械仕様(リターンタイプ)

型 式	MLTF-600RE	MLTF-800RE
最大処理能力	200枚/時(乾燥)800枚/時(仕上げ)	280枚/時(乾燥)1000枚/時(仕上げ)
電 源	三相 200V	三相 200V
乾燥用モータ	750W×3	750W×5
排気用モータ	750W(接続径250mm)	750W(接続径250mm)
チェン駆動モータ	90W	90W
出口冷風モータ	300W	300W
最大負荷電流	10(A)	15(A)
蒸気使用圧力	0.5~0.7Mpa	0.5~0.7Mpa
蒸気消費量	180~200kg/時	250~300kg/時
蒸気配管径	IN:20A OUT:25A	IN:20A OUT:25A
機械寸法	長さ3750×幅1540×高さ2480(mm)	長さ4750×幅1540×高さ2480(mm)
機械重量	2200kg	2800kg

※処理能力の枚数は、《品物の素材、脱水、乾燥》などの条件により変化します。

※本カタログは改良等のため、予告なく変更することがあります。

製造元

株式会社 宮田工機

〒587-0065 大阪府堺市美原区小寺738-6
TEL072-362-0280(代) FAX072-362-3618
<http://www.miyatakoki.co.jp>

代理店